

产品参数表

规格



Monolithic tower lights, Harmony XVG, 60mm, steady light, aluminium tube 100mm, LED tube BR, 24V AC/DC

XVGB3MA

主要信息

产品系列	Harmony XVG
产品类型	完整预接线的一体式塔灯
指示装置类型	3 发光单元
材料	PC (UL94 V-2): 球体 ABS (UL94HB): 管体 铝: 管子
安装直径	60 mm
组件名称	XVG
安装方式	管安装,带有可折叠支架
灯源	LED灯泡 恒定 红色 LED灯泡 恒定 绿色 LED灯泡 恒定 琥珀色LED
发光单元颜色	红色/橙色/绿色
指示灯柱底座单元	无蜂鸣器的底座

补充信息

rated supply voltage	24 V 交流/直流
电缆线径	0.33 mm ²
固态输出类型	PNP和NPN
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.5 kV
电流消耗	109 mA
功耗 W	3.1 W
基本频率	2.64 kHz
净重	0.4 kg

环境

产品认证	CE EAC
贮存环境温度	-35...70 °C
运行温度	-10...50 °C
IP 等级	IP40

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.285 cm
Package 1 Width	13.426 cm
Package 1 Length	41.7 cm
Package 1 Weight	500 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	73.5 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	31.014 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

无汞

Rohs 豁免信息

[是](#)

认证与标准

欧盟RoHS指令

[主动合规性 \(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 \)](#)

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)