

产品参数表

规格



iMX+OF 分励+状态指示,
100...415Vac/110...130Vdc, 1NO/
NC (适用 iC65, iDPN, iID, RCA,
ARA)

A9A26946

主要信息

range of product	Acti 9
产品类型	带常开常闭触点的分励脱扣单元
产品短名	iMX+OF
触点构成	1 NO/NC
额定电流 [In]	AC-12 3 A at 415 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, AC 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC
控制回路电压 [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

适用范围	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Compact NS1600b...3200 Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 双终端微型断路器 Acti 9 Acti9 iC40
本地信号指示	脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线:
宽度	18 mm
颜色	白色
接线能力	弹簧快速夹紧端子 - 2 电缆 2.5 mm ² - 软线 带 弹簧快速夹紧端子 - 1 电缆 6 mm ² - 单股硬线 弹簧快速夹紧端子 - 2 电缆 2.5 mm ² - 单股硬线 弹簧快速夹紧端子 - 1 电缆 4 mm ² - 软线
紧固扭矩	1 N.m
型号	iMX+OF

环境

符合标准	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1

相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.100 cm
Package 1 Width	8.000 cm
Package 1 Length	9.300 cm
Package 1 Weight	77.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8.800 cm
Package 2 Width	10.200 cm
Package 2 Length	27.200 cm
Package 2 Weight	682.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	6.706 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

Reach (不含 Svhc)

无有毒重金属

无汞

Rohs 豁免信息 是

认证与标准

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 符合
[欧盟ROHS声明](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)

环境披露 [产品环境文件](#)

Weee 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)