

特 性







- 介质耐压可达2000VAC，绝缘电阻1000MΩ
- 带继电器保持功能，使继电器可靠地装配在插座上
- 适用继电器型号：HF49FD
- 环保产品（符合RoHS）

性能参数

插座型号	额定电压	额定电流	环境温度	介质耐压min.
49F/49FA	250VAC	5A	-40 °C ~ 70°C	2000VAC

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

插座	外形尺寸	安装孔尺寸	可选配件
<p>49F</p>  <p>印制板式引出端、 印制板式安装 适用于HF49FD 1型</p>	 <p>(顶视图)</p>	 <p>(顶视图)</p>	
<p>49FA</p>  <p>印制板式引出端、 印制板式安装 适用于HF49FD 2型</p>	 <p>(顶视图)</p>	 <p>(顶视图)</p>	

选配插座时的注意事项:

1. 请根据实际安装环境、继电器触点组数和继电器引出脚脚位选择合适的继电器插座，选型过程中如有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持；
2. 相关配件须另外选配，请您在订货时，务必注明挑选的配件型号。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。

对宏发而言，不可能评定相关产品在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，如有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。