

# 产品参数表

规格



## iOF 状态指示接点 (适用于iC65, iDPN, IID, RCA, ARA)

A9A26924

### 主要信息

Range of product	Acti 9
产品类型	分/合 指示接点
产品短名	iOF
触点构成	1 NO/NC
额定电流 [In]	AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
宽度 (9mm的倍数)	1

### 补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线:
高度	86 mm
宽度	9 mm
深度	73 mm
净重	32 g
颜色	白色
接线能力	螺旋压入式端子 (下接线) 1 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> - 单股硬线 螺旋压入式端子 (下接线) 1 电缆 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> - 软线 螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 2.5 mm <sup>2</sup> - 单股硬线 螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 1.5 mm <sup>2</sup> - 带线箍的软线
剥线长度	10 mm
紧固扭矩	1 N.m
环境	
符合标准	EN/IEC 60947-5-1
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60947-5-1
污染等级	3 符合 EN/IEC 60947-5-1

抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.800 cm
Package 1 Width	2.000 cm
Package 1 Length	9.200 cm
Package 1 Weight	40.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8.500 cm
Package 2 Width	10.000 cm
Package 2 Length	27.200 cm
Package 2 Weight	570.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	6.350 kg

## 可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

## 推荐的替代产品