

产品参数表

规格



Acti9 iC65N Vigi+ RCBO, C curve, 16A, 230V, 2P, ELE, 30mA, A type, 4 mod width

A9D65216

主要信息

断路器应用	配电保护
产品系列	Acti 9
产品类型	剩余电流动作保护断路器
产品名称	Acti9 iC65
产品短名	iC65N Vigi+
极数	2P
保护极数量	2
额定电流 [In]	16 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣曲线	C
剩余电流灵敏度 [I Δ n]	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	A类
分断能力	6 kA Icn 符合 EN/IEC 61009-1 6 kA Icn 符合 GB/T 16917.1
隔离功能	适用

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
电网频率	50 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
剩余电流动作功能技术	动作功能与电源电压有关
限流等级	3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
触点位置指示	有
控制类型	手柄

本地信号指示	开/关指示
安装方式	35 mm DIN 轨
与母线兼容性	兼容 上接线:
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	100.4 mm
宽度	35.4 mm
深度	72.8 mm
净重	0.265 kg
颜色	白色
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	(上接线或下接线) - 1...25 mm ² - 单股硬线 (上接线或下接线) - 1...16 mm ² - 软线 带箍线端子
剥线长度	14 mm 适用 上接线或下接线 连接电源回路:
紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线

环境

符合标准	GB/T 16917.1 GB/T 16917.22 EN/IEC 61009-1
产品认证	CCC
IP 保护等级	机身: IP20 Inside the enclosure: IP40
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3.6 cm
Package 1 Length	9.3 cm
Package 1 Weight	244 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8.4 cm
Package 2 Width	10.7 cm
Package 2 Length	21.7 cm
Package 2 Weight	1.513 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	27 cm
Package 3 Width	30.5 cm


Package 3 Length	25 cm
Package 3 Weight	12.589 kg
可持续性	
	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作
合同保修	
保修单	18 个月

产品参数表

尺寸图

尺寸(mm)


A9D65216



产品参数表

线路图

2P C曲线



A9D65216

推荐的替代产品