

产品参数表

规格



Vigi iC65 ELM 2P 40A 30mA A-type

A9V56240

主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iC65
极数	2P
额定电流 [In]	40 A
剩余电流灵敏度	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
Earth leakage protection type	A类
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50/60 Hz 符合 GB 16917.21
符合标准	GB 16917.21
宽度 (9mm的倍数)	4

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压无关
适用范围	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
产品适用范围	与 1P/2P/3P/4P梳状母排 兼容
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	91 mm
深度	73.5 mm

环境

IP 保护等级	IP20 B
运行温度	-25...60 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	150.0 g

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

推荐的替代产品